Tech

Especificações Técnicas

		AMBIENTA® TECH	ESSENCE® TECH
Classificação	Norma		
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 33	Residencial 23 Comercial 31
Características técnicas	Norma		
Espessura total	ISO 24346	5mm	4,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,55mm	0,30mm
Dimensões	ISO 24342	228x1350mm 96x610mm	228x1350mm
Embalagem	ISO 24342	8 réguas (2,46m²) 32 mini-réguas (1,87m²)	9 réguas (2,77m²)
Peso médio	ISO 23997	8350g/m² 8020g/m²	7550g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	20541g 14997g	20913g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	Extreme Protection®	Extreme Protection®
Performance	Norma		
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 19dB	Δ_{Lw} 18dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Sustentabilidade	Norma		
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

Tarkett

tarkett.com.br

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22